

接口类型		USG FW N/G1410-DNP	USG FW N/G3410	USG FW N/G3417	USG FW N/G5415	USG FW 12600 N/G018-V	USG FW N/G9350-U	
千兆电口		6	4	4	4	4	1	
千兆光口		0	4	4	4	0	0	
信息		8	万兆光口 (SFP+插槽)	默认不标配	默认不标配	6	6	10
/		40G	N/A	默认不标配	默认不标配	默认不标配	默认不标配	2
1 (RJ45串口)		串口	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)
银河麒麟高级服务器操作系统 V10		银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统 V10
480G硬盘		4T机械硬盘	基本 信息	操作系统	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统 V10
2		2	机架 电源	日志存储	128G SSD	默认不标配, 可通过定制扩展	480G硬盘	480G硬盘
2U		3U		USB接口	2	2	2	2
双交流冗余电源		双交流冗余电源		机架高度	1U	1U	2U	2U
50Gbps		304Gbps	性能 指标	电源数量	双电源	单电源	双交流冗余电源	双交流冗余电源
50万/秒		230万		整机吞吐量	4Gbps	4Gbps	15Gbps	25Gbps
2000万		6500万		每秒新建新建数	2万/秒	4万/秒	25万/秒	25万/秒
				最大并发连接数	400万	400万	1000万	1000万